



Ya se trate de limpieza profunda o de mantenimiento, la fregadora de escaleras y bandas eléctricas ofrece resultados rápidos y limpios.

1 Potencia de reaspiración extraordinaria

- Gracias a las dos potentes turbinas de aspiración, junto con las 4 mangueras de aspiración rectas y los dientes adecuados, el agua utilizada se reaspira de forma segura.
- Impide que el agua gotee en la caja de máquinas de la escalera mecánica.

2 Adaptada a la escalera mecánica

- Los dientes que se adaptan a las ranuras de las escaleras proporcionan la necesaria aspiración.
- Hay disponibles diferentes tipos de dientes para diferentes tipos de escaleras mecánicas. La humedad se reaspira óptimamente de la escalera mecánica.

3 Potencia de reaspiración extraordinariamente buena

- Impide que el agua gotee en la caja de máquinas de la escalera mecánica.

4 Cómoda postura de pie en la parte posterior del equipo durante el servicio

- Para un manejo sencillo



BR 47/35 Esc

- Limpia escaleras mecánicas y pasillos rodantes durante su funcionamiento
- Con cepillo de lavado estándar y cepillo de barrido

Características técnicas

No. de parte	1.310-109.0	
Código EAN	4039784470019	
Ancho útil	mm	470
Ancho útil de cepillo(s)	mm	470
Ancho útil de succión	mm	470
Depósito de agua limpia / sucia	l	35 / 35
Revoluciones de los cepillos	r.p.m.	870-1090
Potencia del motor de cepillos	W	1100
Motor de aspiración	W	800
Nivel de presión acústica	dB/A	75
Tensión	V	220-240
Frecuencia	Hz	50-60
Peso	kg	90
Dimensiones (l × a × h)	mm	1200 × 670 × 1100

Equipamiento

Cepillos de limpieza	■
Cepillos de recogida	■
Alimentación por red	■
Motor de aspiración	W 800

■ Incluido en el equipo de serie.

BR 47/35 Esc 1.310-109.0

KÄRCHER



	No. de parte	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Color	Número de unidades	Precio	Descripción	
Cepillos							
Cepillos, estándar	1	5.762-266.0	blando	blanco	1		<input checked="" type="checkbox"/>
Cepillos, cepillo de barrido	2	5.762-268.0		negro	1		<input checked="" type="checkbox"/>
Cepillos, duros	3	5.762-267.0	duro	negro	1		<input type="checkbox"/>
Otros							
Varilla de guía, estándar	4	5.032-932.0			1		<input checked="" type="checkbox"/>
Rascador de ranuras	5	6.369-507.0			1		<input type="checkbox"/>
	6	6.369-508.0			1		<input type="checkbox"/>
Peines de entrada y salida							
Peines delanteros, grises	7	6.369-509.0		gris	2		<input type="checkbox"/>
Peines finales, grises	8	6.369-519.0		gris	2		<input type="checkbox"/>
Peines delanteros, negros	9	6.369-510.0		negro	2		<input type="checkbox"/>
Peines finales, negros	10	6.369-520.0		negro	2		<input type="checkbox"/>
Peines delanteros, verdes	11	6.369-511.0		verde	2		<input type="checkbox"/>
Peines finales, verdes	12	6.369-521.0		verde	2		<input type="checkbox"/>
Peines delanteros, blancos	13	6.369-512.0		blanco	2		<input type="checkbox"/>
Peines finales, blancos	14	6.369-522.0		blanco	2		<input type="checkbox"/>
Peines delanteros, azules	15	6.369-914.0		azul	2		<input type="checkbox"/>
Peines finales, azules	16	6.369-915.0		azul	2		<input type="checkbox"/>
Peines de entrada, amarillos	17	6.371-272.0		amarillo	2		<input type="checkbox"/>
Peines finales, amarillo	18	6.371-273.0		amarillo	2		<input type="checkbox"/>
	19	6.371-321.0		naranja	2		<input type="checkbox"/>
	20	6.371-322.0		naranja	2		<input type="checkbox"/>
Esponjas manuales							
Esponjas manuales	21	6.369-513.0	medio	verde	5		<input type="checkbox"/>
	22	6.369-514.0	medio	verde	5		<input type="checkbox"/>
	23	6.369-515.0	medio	verde	5		<input type="checkbox"/>
	24	6.369-516.0	medio	verde	5		<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □

BR 47/35 Esc 1.310-109.0



	No. de parte	Longitud	Color	Número de unidades	Precio	Descripción
Otros						
Cable de prolongación	1 6.647-022.0	20 m		1		Cable de prolongación, 20 m, 3 x 1,5 mm ² . Con enchufe tipo schuko protegido contra salpicaduras, mordaza de fijación del cordón y protección contra flexiones. <input type="checkbox"/>
Manguera de llenado	2 6.389-524.0	1,5 m		1		Facilita el llenado del depósito, 1,5 m <input type="checkbox"/>
RM Dosierstation						
Estación de dosificación de detergente DS 3	3 2.641-811.0			1		Se puede empalmar directamente en el grifo de agua. El agua y el detergente se mezclan en la concentración ajustada previamente, llenando el depósito de agua limpia. Compatible con el sistema de llenado ABS. <input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie.