

KÄRCHER

makes a difference

HD 10/23-4 S



La clase superior: resistente en el uso continuo.

La HD 10/23-4 S convence por su comodidad de uso, seguridad y extraordinaria potencia máxima de 3335 psi con un caudal de 1000 l/h.

Por su diseño vertical, ocupa menos espacio que los equipos convencionales y es más maniobrable gracias a sus grandes ruedas que la hacen fácil de transportar incluso por terrenos irregulares. Cuenta con un depósito de detergente con una capacidad de 6 litros.



1 Calidad acreditada de Kärcher.

Motor eléctrico de cuatro polos refrigerado por agua.
Robusta bomba de latón y pistones cerámicos.
Chasis de plástico reforzado a prueba de rotura.

2 Confort en el trabajo diario, sin fatiga.

La pistola Easy Press ofrece también comodidad en el trabajo al reducir la fuerza de sujeción y de apriete. La lanza pulverizadora es giratoria 360°, incluso a plena presión.

3 Seguridad en la operación.

Mando por interruptor de presión, que desconecta el equipo en cuanto se deja de accionar la pistola pulverizadora. Se alarga así la vida útil del motor y de la bomba.

4 Alta movilidad.

Grandes ruedas para pisos, escaleras o tramos irregulares. Principio de la carretilla de probada eficacia para un transporte sencillo y ergonómico.

Características técnicas y equipamiento

HD 10/23-4 S

Características técnicas

Tipo de corriente	Ph / V / Hz	3 / 220 / 60
Potencia de conexión	kW	9
Presión de trabajo	psi	435-3335
Caudal de agua	l/h	500-1000
Max. temperatura entrada de agua	°C	60
Fusible de red	A	25
Peso sin accesorios	Kg.	62
Dimensiones (l x a x h)	mm	560 x 500 x 1090
Depósito de detergente	l	6
Aspiración de detergente	l/min	0-1.3
Presión de entrada de agua	psi	145
Código EAN		4039784808867
No. de Parte		1.286-130.0

Equipamiento

Pistola	■	4.775-466.0
Manguera de alta presión	■	6.391-354.0
Lanza	■	4.760-660.0
Boquilla	■	2.884-399.0
Boquilla rotativa	□	
Filtro de agua (interno)	■	

Accesorios

Nombre	Descripción		
Pistola	Pistola de alta presión Easy Press con adaptador integrado, conexión para mangueras de alta presión M 22 × 1,5 y revestimiento suave en la empuñadura.	■	
Lanza	De 1050 mm, giratoria, ergonómica y regulable en un ángulo de 360° estando bajo presión. Acero inoxidable con atornilladura manual grande.	■	
Boquilla alta presión	Boquilla de alto impacto, ángulo de proyección 25°. Chorro en abanico para un elevado rendimiento de superficie y para la eliminación de suciedad incrustada.	■	
Manguera alta presión	Longlife 400, de 10 m, DN 8. Con rosca por ambos extremos, M 22 × 1,5 con protección contra flexiones. Con doble refuerzo de alambre de acero.	■	
Boquilla rotativa	Chorro concentrado rotativo; rendimiento de limpieza 10 veces mayor. Máxima vida útil gracias a la boquilla y al anillo de cerámica.	□	
Cepillo de lavado giratorio	Accionado por chorro de agua. Para la eliminación cuidadosa de capas de polvo y suciedad fina acumuladas sobre todo tipo de superficies.	□	

■ = Incluido en el equipo de serie □ = Opcional (se vende por separado).

Nos reservamos el derecho de modificar el suministro del equipo en cuanto a su forma, tecnología y equipamiento. De las descripciones y/o ilustraciones no pueden derivarse derechos ni exigencias.