

# KÄRCHER

makes a difference


## HD 2.3/14 C Ed Food



### Clase compacta Food: para los más diversos requisitos sanitarios.

Hidrolavadora de alta presión de agua fría para uso industrial universal en el sector sanitario y alimentario.

Con este equipo de la gama compacta pueden limpiarse fácilmente las zonas de alimentos y sanitarias, en donde se requiera una limpieza particular y profunda.



#### 1 Pistola de alta presión Easy Press.

Diseño ergonómico para un trabajo cómodo. Menor fuerza de sujeción y apriete para un trabajo más relajado. Con empuñadura de revestimiento suave para una sujeción segura.

#### 2 Práctico sistema de detergente.

Sistema de aspiración de detergente para suciedad incrustada. Opcionalmente, puede emplearse el sistema de espuma a alta presión "Inno Foam Set".

#### 3 Requisitos sanitarios.

Manguera de alta presión, apta para alimentos, con una capa exterior gris que no deja marcas de pintura. Ruedas grises que no dejan marcas sobre las superficies.

#### 4 Diseño compacto y escaso peso.

Su diseño vertical convence por su movilidad, tamaño compacto y comodidad de uso. Los accesorios están siempre a mano y bien guardados gracias a las numerosas posibilidades de almacenaje.

## Características técnicas y equipamiento

### HD 2.3/14 C Ed Food

#### Características técnicas

Tipo de corriente	Ph / V / Hz	1 / 120 / 60
Potencia de conexión	kW	2.4
Presión de trabajo	psi	1400
Caudal de agua	l/h	520
Max. temperatura entrada de agua	°C	60
Fusible de red	A	20
Peso sin accesorios	Kg.	27
Dimensiones (l x a x h)	mm	360 x 375 x 925
Depósito de detergente	l	---
Aspiración de detergente	l/min	0-0.62
Presión de entrada de agua	psi	145
Código EAN		886622000792
No. de Parte		1.150-629.0

#### Equipamiento

Pistola	■	4.775-463.0
Manguera de alta presión	■	6.391-654.0
Lanza	■	4.760-663.0
Boquilla	■	4.767-150.0
Boquilla rotativa	□	
Filtro de agua (interno)	■	

#### Accesorios

Nombre	Descripción		
Pistola	Pistola de alta presión Easy Press para mangueras de diámetro nominal (DN) 6/8, con acoplamiento giratorio de 11 mm de diámetro y revestimiento suave en la empuñadura.	■	
Lanza	De 850 mm, giratoria y regulable en un ángulo de 360° estando bajo presión. Ergonómica, de acero inoxidable con atornilladura manual grande.	■	
Boquilla	Boquilla triple de conmutación manual con boquilla de acero inoxidable. Robusta, duradera y resistente a la suciedad. Cómodo cambio del tipo de chorro entre chorro de 0°/25°/40°.	■	
Manguera alta presión	De 15 m, DN 6, para alimentos, gris. Con conexión AVS patentada en la pistola (alojamiento giratorio) y acoplamiento de rosca manual, M 22 x 1,5 con protección contra flexiones.	■	
Boquilla rotativa	Chorro concentrado rotativo; rendimiento de limpieza 10 veces mayor. Máxima vida útil gracias a la boquilla y al anillo de cerámica.	□	
Cepillo de lavado giratorio	Accionado por chorro de agua. Para la eliminación cuidadosa de capas de polvo y suciedad fina acumuladas sobre todo tipo de superficies.	□	

■ = Incluido en el equipo de serie □ = Opcional (se vende por separado).

Nos reservamos el derecho de modificar el suministro del equipo en cuanto a su forma, tecnología y equipamiento. De las descripciones y/o ilustraciones no pueden derivarse derechos ni exigencias.