

# KÄRCHER

makes a difference


## HD 9/18 M



### La gama media: con un equipamiento excelente.

Potente hidrolavadora de alta presión móvil con motor trifásico. Equipada con sistema antirrotaciones, lanza pulverizadora giratoria y manguera de alta presión con alojamiento giratorio.

El innovador sistema de dosificación de detergente Switch-Chem garantiza periodos de uso flexible y prolongados gracias al sistema de cambio rápido.



#### 1 Sistema de conmutación de detergente.

Para una dosificación continua y exacta del detergente. Válvula de 2 vías para conmutar entre diferentes detergentes. Cambio sencillo de los bidones de detergente.

#### 2 Robusta y duradera

Larga vida útil gracias a la robusta bomba de latón y a la entrada de agua también construida con latón. La nueva pistola Easy Press reduce considerablemente la fuerza de sujeción y apriete.

#### 3 Soluciones detalladas y bien pensadas.

El cable de red se guarda en la parte posterior del equipo. Soporte integrado de la lanza para el transporte. Posición de estacionamiento al interrumpir el trabajo.

#### 4 Alta movilidad.

Ruedas grandes para pisos o trayectos impracticables. Diseño vertical para un transporte sencillo y ergonómico. Apoyo para inclinación integrado en la parte posterior del equipo.

## Características técnicas y equipamiento

### HD 9/18 M

#### Características técnicas

Tipo de corriente	Ph / V / Hz	3 / 220 / 60
Potencia de conexión	kW	6.7
Presión de trabajo	psi	2610
Caudal de agua	l/h	900
Max. temperatura entrada de agua	°C	60
Fusible de red	A	20
Peso sin accesorios	Kg.	43
Dimensiones (l x a x h)	mm	467 x 407 x 1010
Depósito de detergente	l	---
Aspiración de detergente	l/min	0-0.7
Presión de entrada de agua	psi	145
Código EAN		4039784732537
No. de Parte		1.524-321.0

#### Equipamiento

Pistola	■	4.775-463.0
Manguera de alta presión	■	6.391-238.0
Lanza	■	4.760-660.0
Boquilla	■	4.767-155.0
Boquilla rotativa	□	
Filtro de agua (interno)	■	

#### Accesorios

Nombre	Descripción		
Pistola	Pistola de alta presión Easy Press para mangueras de diámetro nominal (DN) 6/8, con acoplamiento giratorio de 11 mm de diámetro y revestimiento suave en la empuñadura.	■	
Lanza	De 1050 mm, giratoria, ergonómica y regulable en un ángulo de 360° estando bajo presión. Acero inoxidable con atornilladura manual grande.	■	
Boquilla	Boquilla triple de conmutación manual con boquilla de acero inoxidable. Robusta, duradera y resistente a la suciedad. Cómodo cambio del tipo de chorro entre chorro de 0°/25°/40°.	■	
Manguera alta presión	De 10 metros, DN 6, con conexión AVS patentada en la pistola (alojamiento giratorio) y acoplamiento de rosca manual, M 22 x 1,5 con protección contra flexiones.	■	
Boquilla rotativa	Chorro concentrado rotativo; rendimiento de limpieza 10 veces mayor. Máxima vida útil gracias a la boquilla y al anillo de cerámica.	□	
Cepillo de lavado giratorio	Accionado por chorro de agua. Para la eliminación cuidadosa de capas de polvo y suciedad fina acumuladas sobre todo tipo de superficies.	□	

■ = Incluido en el equipo de serie □ = Opcional (se vende por separado).

Nos reservamos el derecho de modificar el suministro del equipo en cuanto a su forma, tecnología y equipamiento. De las descripciones y/o ilustraciones no pueden derivarse derechos ni exigencias.