


KÄRCHER

makes a difference

HDS 8/18-4 C Classic

Equipo compacto con agua caliente.

Modo eco!efficiency, sencillo manejo por una sola perilla, depósitos integrados, toma de manguera y cable integrado, compartimento para accesorios y chasis tipo carretilla: ¡bienvenido a la clase compacta de agua caliente!



1 Fácil manejo.

Manejo intuitivo a través del interruptor selector de un botón. Panel de control central con indicaciones para el servicio técnico. Gran abertura de depósito con rampa de llenado.

2 Rentabilidad.

Modo eco!efficiency: rentable y respetuoso con el medio ambiente, incluso en usos prolongados. Reduce el consumo de combustible y las emisiones de CO₂ en un 20%. Dosificación precisa del detergente en función del lavado final.

3 Movilidad.

Principio de la carretilla con grandes ruedas traseras y rueda frontal de dirección. Amplias empuñaduras integradas en el chasis. Pedal para inclinación integrado para superar fácilmente pequeños obstáculos.

4 Almacenaje.

Compartimento para accesorios con cierre para boquillas, herramientas, etc. Gran gancho que sirve como soporte para guardar la manguera. Gancho portacables y fijación de la lanza pulverizadora integrados.

Características técnicas y equipamiento

HDS 8/18-4 C Classic

Características técnicas

Tipo de corriente	Ph / V / Hz	3 / 220 / 60
Potencia de conexión	kW	6
Presión de trabajo	psi	435-2465
Caudal de agua	l/h	300-800
Max. temperatura entrada de agua	°C	30
Temperatura de operación	°C	80-155
Peso sin accesorios	Kg.	112
Dimensiones (l x a x h)	mm	1060 x 650 x 920
Depósito de detergente	l	10
Depósito de combustible	l	15
Presión de entrada de agua	psi	86
Código EAN		4039784717688
No. de Parte		1.174-219.0

Equipamiento

Pistola	■ 4.775-466.0
Manguera de alta presión	■ 6.391-342.0
Lanza	■ 4.760-660.0
Boquilla de alta presión	■ 2.883-829.0
Boquilla de vapor	■ 2.885-039.0
Filtro de agua (interno)	■

Accesorios

Nombre	Descripción		
Pistola	Pistola de alta presión Easy Press con adaptador integrado, conexión para mangueras de alta presión M 22 × 1,5 y revestimiento suave en la empuñadura	■	
Lanza	De 1050 mm, giratoria, ergonómica y regulable en un ángulo de 360° estando bajo presión. Acero inoxidable con atornilladura manual grande.	■	
Boquilla de alta presión	Boquilla de alto impacto, ángulo de proyección 25°. Chorro en abanico para un elevado rendimiento de superficie y para la eliminación de suciedad incrustada.	■	
Boquilla de vapor	Chorro plano de 50° para trabajos de limpieza con la etapa de vapor, como deshielo de arena y gravilla y desencerado de vehículos.	■	
Manguera alta presión	De 10 metros, DN 8, con conexión M 22 × 1,5 en ambos lados. Para ampliar el radio de acción con la limpiadora de alta presión.	■	
RM 110 ASF	Protección contra calcificación para hidrolavadoras de alta presión con agua caliente. Además de una protección mejorada contra las incrustaciones calcáreas en el serpentín.	■	

■ = Incluido en el equipo de serie □ = Opcional (se vende por separado).

Nos reservamos el derecho de modificar el suministro del equipo en cuanto a su forma, tecnología y equipamiento. De las descripciones y/o ilustraciones no pueden derivarse derechos ni exigencias.