

KÄRCHER

makes a difference

T 15/1



La más silenciosa de su clase.

La aspiradora T 15/1 es, con un nivel sonoro de tan solo 59 dB (A), el modelo más silencioso de su clase, por lo que es adecuada para su aplicación en zonas sensibles al ruido, como hoteles, oficinas u hospitales.



1 Filtro principal permanente redondo.

De filtro de grandes dimensiones. Extremadamente resistente y tan tupido que también es posible aspirar durante largos intervalos, eliminando tiempos muertos por cambio de filtro.



2 Accionamiento con el pie.

La aspiradora puede accionarse y apagarse fácilmente gracias al gran interruptor para el pie, por lo que no es necesario agacharse.



3 Depósito resistente a golpes y borde protector.

El chasis compacto preserva a los muebles y a la aspiradora de posibles daños. Las ruedas traseras, más grandes que las delanteras, evitan volcaduras cuando se desplaza correctamente la máquina.



4 Almacenamiento de accesorios y del cable.

La integración total de los accesorios en la parte posterior permite al usuario acceder a los mismos rápidamente en cualquier situación de limpieza.

Características técnicas y equipamiento

T 15/1

Características técnicas

Tipo de corriente	V / Hz	110 / 60
Potencia de conexión	W	1300
Vacío	mbar/kPa	244 / 24.4
Caudal de aire	l/s	61
Capacidad del depósito	l	15
Tipo de filtro		Canasta y bolsa
Peso sin accesorios	Kg.	8
Dimensiones (l x a x h)	mm	406 x 320 x 434
Ancho nominal estándar	mm	32
Longitud del cable eléctrico	m	15
Nivel de presión acústica	dB(A)	59
Código EAN		886622000655
No. de Parte		1.355-228.0

Equipamiento

Manguera de aspiración	■ 4.440-907.0
Tubo de aspiración telescópico	■ 6.903-524.0
Boquilla para pisos	■ 6.907-410.0
Boquilla para ranuras	■ 6.903-403.0
Filtro de canasta	■ 5.731.640.0
Bolsa filtro	■ 6.907-017.0

Accesorios

Nombre	Descripción		
Manguera de aspiración	De 2.5 metros. Con fijación con clip y conexión para aspiradora en seco. DN 32.	■	
Tubo de aspiración	Telescópico, metal, cromado. DN 32. 0.61-1 m.	■	
Boquilla para pisos	Boquilla combinada. Plástico. Intercambiable. DN32.	■	
Boquilla para ranuras	Para ranuras y esquinas. DN32. 210 mm	■	
Filtro de canasta	Cesto de filtro principal permanente. Nailon, lavable a 40 °C max.	■	
Bolsa filtro	Bolsa de filtro de fieltro. 3 capas, resistente al desgarre, categoría de polvo M	■	

■ = Incluido en el equipo de serie □ = Opcional (se vende por separado).

Nos reservamos el derecho de modificar el suministro del equipo en cuanto a su forma, tecnología y equipamiento.
De las descripciones y/o ilustraciones no pueden derivarse derechos ni exigencias.